



#### Tekniska data

|   |                    |
|---|--------------------|
| Matningsspänning                          | 220 - 240 V        |
| Frekvens                                  | 50 / 60 Hz         |
| Strömförbrukning max.                     | 810 W              |
| Säkring minst                             | 1 x 16 A           |
| Mått (bredd x höjd x djup)                | 559 x 140 x 537 mm |
| Mått ugnens kavitet (bredd x djup x höjd) | 525 x 97 x 410 mm  |
| Kavitetsens volym                         | 20 l               |
| Max. lastvikt                             | 25 kg              |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)        | 19,2 kg            |
| Vikt                                      | 16,4 kg            |
| Tidregleringsnivåer                       | 1 - 6              |
| Temperaturregleringsnivåer                | 1 - 6              |
| Temperaturregleringsområde                | 30 - 100 °C        |
| Längd nätanslutningsledning               | 1,8 m              |
| Nätanslutningsledning kontakttyp          | C13 / E + F        |

#### Produktbeskrivning

- Bästa performance
- Bästa materialet - högvärdiga material som glas och förädlad metall
- Intuitiv manövrering - med en touchenhet med ikoner och audiofunktion
- Minimalistisk design - plan yta, inga synliga handtag, All Black och perfekt anpassad till BORA X BO
- Push2Open - enkelt att öppna med ett lätt tryck på lådans front
- Enkel rengöring
- Individuella hanteringsmöjligheter - manövrering via förinställningar eller manuell temperatur- och tidsreglering
- BORA Connectivity - utökade användningsmöjligheter och utökat funktionsomfång genom sammankoppling med BORA X BO

#### Leveransomfång

- Multilåda 140mm MS140
- Nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F
- Kommunikationslinje
- 5 par dekorativa sidolister (olika bredd)
- Monteringstillbehör
- Tätande läpp
- Driftsinstruktion

#### Tillbehör

- Multilåda glasfront 140mm MSF140
- Multilåda Nätanslutningsledning typ G MSNLG (UK, IE)
- Multilåda Nätanslutningsledning typ MSNLJ (CH)

#### Produkt- och planeringsanvisningar

- Ytterligare inbyggnadsapparater med en sammanlagd vikt på 105 kg kan ställas direkt på multilådan.
- Underlaget måste vara fast monterat och klara apparaternas vikt.
- Ingen apparat får monteras bakom skåpets bakre vägg.