



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strömförbrukning max.	810 W
Säkring minst	1 x 16 A
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 290 x 537 mm
Mått ugnens kavitet (bredd x djup x höjd)	525 x 247 x 410 mm
Kavitetens volym	50 l
Max. lastvikt	25 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	24 kg
Vikt	20,7 kg
Tidregleringsnivåer	1 - 6
Temperaturregleringsnivåer	1 - 6
Temperaturregleringsområde	30 - 100 °C
Längd nätanslutningsledning	1,8 m
Nätanslutningsledning kontaktyp	C13 / E+F

Produktbeskrivning

- Bästa performance
- Bästa materialet - högvärdiga material som glas och förädlad metall
- Intuitiv manövrering - med en touchenhet med ikoner och audiofunktion
- Minimalistisk design - plan yta, inga synliga handtag, All Black och perfekt anpassad till BORA X BO
- Push2Open - enkelt att öppna med ett lätt tryck på lådans front
- Enkel rengöring
- Komfort - generöst tilltaget förvaringsutrymme och bärlast
- Individuella hanteringsmöjligheter - manövrering via förinställningar eller manuell temperatur- och tidsreglering
- BORA Connectivity - utökade användningsmöjligheter och utökat funktionsomfång genom sammankoppling med BORA X BO
- Nivågaller som tål maskindisk

Leveransomfång

- Multilåda 290mm MS290
- Multilåda nivågaller
- Nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F
- Kommunikationsledning
- 5 par dekorativa sidolister (olika bredd)
- Monteringstillbehör
- Tätande läpp
- Driftsinstruktion

Tillbehör

- Multilåda nivågaller MSER
- Multilåda glasfront 290mm MSF290
- Multilåda Nätanslutningsledning typ G MSNLG (UK, IE)
- Multilåda Nätanslutningsledning typ J MSNLJ (CH)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Ytterligare inbyggnadsapparater med en sammanlagd vikt på 105 kg kan ställas direkt på multilådan.
- Underlaget måste vara fast monterat och klara apparaternas vikt.
- Ingen apparat får monteras bakom skåpets bakre vägg
- Det går att sätta in upp till 2 nivågaller i multilådan.